



PT. GLÜCKSINDO MAKMUR

Adhesives & Paint Formulating Specialist

MSDS/GM/023

LEMBAR DATA SHEET

GLUCKSINDO SYNTHETIC CAT KAYU DAN BESI

1. Deskripsi Produk dan Perusahaan

Nama Produk	: Glucksindo Syntetic 8000
Deskripsi Produk	: Cat
Tipe Produk	: Cairan
Jenis Penggunaan	: Untuk Pengecatan Permukaan Besi dan kayu
Pembuat / Pemasok	PT. Glucksindo Makmur Jl. Prepedan Dalam No. 88B Rt. 11 Rw.07 : Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat 11810
No. Telepon	: 021 - 55952677 / 021 - 5550372

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi Bahaya Produk	: Cairan mudah terbakar - kategori 3 Iritasi pada kulit - kategori 2 Efek pada organ tubuh setelah terpapar sekali - kategori 3 Bahaya bagi kehidupan akuatik kronis atau jangka panjang kategori 2
Pernyataan Bahaya	: Cairan dan uap mudah terbakar menyebabkan iritasi kulit ringan Beracun bagi kehidupan akuatik kronis atau jangka panjang

3. Komposisi / Informasi dari zat - zat yang di gunakan

Jenis Komposisi	: Campuran
Identifikasi lainnya	: Tidak tersedia
Pengenal lainnya	: tidak berlaku

Zat - zat yang merupakan bahaya bagi kesehatan ataupun terhadap lingkungan sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Dangerous Substance Directive (Petunjuk mengenai Zat Berbahaya)

Nama Kimia	% Menurut Berat
Lead bis (2-ethylhexanoate)	< 0,50
Manganese bis (2-ethylhexanoate)	< 0,50
Naphta (petroleum)	< 30
2-butanone oxime / ethyl methyl ketone oxime	0 - 1



PT. GLÜCKSINDO MAKMUR

Adhesives & Paints Formulating Specialist

4. Tindakan Pertolongan Pertama

Secara Umum

Apabila mengalami keraguan dalam melakukan penanganan, atau bila gejala yang terjadi terus berlangsung, segera minta bantuan tenaga medis. jangan memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang terpapar dan sedang tidak dalam keadaan sadar. Bila korban dalam keadaan tidak sadar (pingsan), maka segera minta bantuan medis untuk penanganannya.

Terhirup

Segera pindahkan orang yang terpapar ke tempat yang berudara segar dan memiliki sirkulasi udara yang cukup banyak. Jika tidak bernapas, atau jika napas tidak teratur, ataupun terjadi serangan pernapasan, maka segera berikan pernapasan buatan atau mengalirkan oksigen dan harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih.

Terkena Kulit

Lepaskan terlebih dahulu pakaian serta sepatu yang juga terpapar. Cuci kulit dengan menggunakan sabun dan bilas dengan menggunakan air sampai bersih. Jangan membilas menggunakan pelarut ataupun bahan pengencer yang digunakan dalam produk.

terkena mata

Lakukan pengecekan untuk memastikan apakah orang yang terpapar menggunakan lensa mata atau tidak. Lepaskan jika ada. Segera basuh mata menggunakan air yang mengalir minimal selama 15 menit dengan kondisi kelopak mata tetap terbuka.

Tertelan

Segera berikan air putih untuk diminum. Jaga kondisi tubuh orang yang terpapar tersebut tetap hangat dan bisa beristirahat. Jangan memaksakan korban untuk muntah. Segera bawa orang tersebut ke tenaga medis dengan membawa serta menunjukan label, kemasan ataupun lembar data ini.

5. Tindakan terhadap kebakaran

Media pemadam yang sesuai

Gunakan bahan kimia kering (CO2 kering) atau campuran busa

Media pemadaman yang tidak sesuai

Jangan menggunakan air atau air bertekanan tinggi

Hasil uraian produk jika terbakar

- Karbon dioksida
- Karbon monoksida
- Karbon nitrogen
- Karbon logam

Hasil uraian produk jika terbakar

Jauhkan semua orang dari lokasi terjadinya kebakaran dan sebisa mungkin segera isolasi lokasi tersebut. penanganan kebakaran serta pemindahan wadah produk yang terbakar harus dilakukan oleh persinel yang terlatih. dinginkan wadah yang terbakar dengan menggunakan air. Personel yang melakukan pemadaman harus menggunakan perlengkapan perlindungan yang tepat dan juga wajib menggunakan alat bantu pernapasan yang di lengkapi dengan pelindung wajah.

Alat pelindung khusus



PT. GLÜCKSINDO MAKMUR

Adhesives & Paints Formulating Specialist

6. Penanganan dan penyimpanan

Langkah - langkah untuk penanganan produk secara umum

Tindakan perlindungan

Gunakan alat perlindungan diri yang tepat. Jangan menghirup uap, jangan sampai tertelan. Hindari kontak langsung dengan mata, kulit dan pakaian. Pastikan cat di gunakan dalam keadaan sirkulasi udara yang cukup. Gunakan alat bantu pernapasan bila keadaan ventilasi atau sirkulasi udara tidak cukup memadai. Jangan biarkan terjadi tumpahan/kebocoran. Jangan makan dan atau minum disekitar area sedang terjadinya proses pengecatan menggunakan produk ini. Bersihkan tangan dan cuci muka sebelum makan dan atau minum apabila telah selesai menggunakan produk ini.

Kondisi penyimpanan

Pastikan produk tertutup rapat selama penyimpanan. Simpan dan gunakan jauh dari sumber panas, percikan api atau juga nyala api. Hindarkan dari proses pendinginan, karna produk bisa menjadi kental. Simpan di area yang memiliki sirkulasi udara yang cukup baik. Penyimpanan juga harus mengikuti peraturan yang berlaku, baik itu peraturan lokal maupun peraturan nasional.